



FICHE TECHNIQUE  
**IMPREGNATEUR ANTI TACHE**  
Gamme : LOUIS XIII

## DOMAINE D'UTILISATION ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Produit spécialement étudié pour le traitement des sols poreux en intérieur comme en extérieur, afin de les protéger de manière durable contre la pénétration des tâches et salissures de toute nature (graisses, tâches alimentaires, souillures) et rendre leur entretien plus facile.

Les derniers progrès techniques dans le domaine de l'imperméabilisation ont servi à l'élaboration de ce produit. Contrairement aux produits classiques, cette formule ne contient pas d'huile de lin. Elle apporte par conséquent une protection invisible n'assombrissant pas les tons ou les teintes des carreaux. De plus, il n'y a aucun risque de formation de film plastique en surface, notamment au niveau des joints.

Composé de résines fluorées en phase solvant, l'Imprégnateur Anti-tache Louis XIII agit en profondeur, ce qui permet de conserver l'aspect naturel de la surface traitée.

Pouvoir couvrant : 12 à 20 m<sup>2</sup> / litre, suivant la porosité du support.

## MODE D'EMPLOI

Agiter le bidon.

Faire pénétrer de façon uniforme à l'aide d'une serpillière, d'une éponge, d'une brosse souple (porter des gants), d'un pinceau ou même au vaporisateur.

Laisser sécher 12 heures.

Sur les supports poreux, appliquer une seconde couche.

Attendre au minimum 24 heures avant d'appliquer tout autre produit.

## CONSEILS

Doit être appliqué sur surfaces propres, brutes (exemptes de toutes cires ou émulsions autolustrantes) et parfaitement sèches.

Nettoyer si nécessaire le sol à l'aide du Décapant Décrassant Louis XIII.

Si votre carrelage vient d'être posé, éliminer les voiles blancs (remontées de sels, chaux, plâtres, ciment...) à l'aide du Décapant Acide Louis XIII.

Vérifier la compatibilité de ces produits avec votre carrelage en effectuant un essai, en particulier sur le marbre.