



www.valmour.fr

Peinture ELASTOBOIS

DESCRIPTION : Laque satinée de très haute qualité permettant l'obtention d'un feuil dur parfaitement tendu. La peinture **ELASTOBOIS** est utilisée pour la décoration des supports intérieurs et extérieurs tels que menuiseries bois ou métal, portes, volets, murs, mobiliers,... Grâce à sa structure microporeuse, **ELASTOBOIS** laisse respirer le support et peut donc être appliquée directement sur le bois. Thixotrope, **ELASTOBOIS** s'applique facilement sans coulures ni projections. Peut également s'appliquer sur support métalliques ferreux, grâce à ses propriétés antirouille.

CARACTERISTIQUES :

*Aspect	Satiné tendu 35%
*Teinte	Blanc et Carte coloris RAL sur-mesure
*Densité	1,30
*Extrait sec en poids	70%
*Diluant	White Spirit
*Pouvoir couvrant	6 à 10 m ² /Litre/couche
*Temps de séchage	Hors poussière 3 h - Sec 10 h - Recouvrable 24 h
*Lavabilité	Excellente
*Stockage	A une température inférieure à 50°C
*Viscosité	2500 mPa.s (BROOKFIELD -23°C)
*Durée de vie	1 an

RESISTANCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES :

Souple et élastique
Excellente tenue aux intempéries, aux atmosphères marine et industrielle.
Protection du bois

MODE D'EMPLOI :

Application à la brosse, au rouleau ou au pistolet.
Sur bois ou dérivés en 2 couches minimum.

SUPPORTS :

Sur bois : Une couche d'**ELASTOBOIS** diluée à 15 %.
Sur anciennes peintures : ponçage pour casser le brillant.
Sur métaux ferreux : **Primaire Surface Lisse**

NETTOYAGE DU MATERIEL :

White Spirit

CLASSIFICATION : Norme AFNOR T 36 005 – Famille 1 - Classe 4a - Indice I